

Ek-2

GTP	KAYIT NO	SERİ NO	DİPNOT	EŞYA TANIMI	GV (%)	GÖZDEN GEÇİRME
2905.39.95	25	0.8619	*	Ağırlıkça %98 veya daha fazla safılıkta pınakol (CAS RN 76-09-5).	0	31.12.2028
2912.29.00	65	0.8604	*	Ağırlıkça %98 veya daha fazla safılıkta tereftalaldehit (CAS RN 623-27-8).	0	31.12.2028
2918.99.90	58	0.8623	*	Ağırlıkça %98 veya daha fazla safılıkta 2,4-D (ISO) (CAS RN 94-75-7).	0	31.12.2028
2920.90.10	23	0.8641	*	Ağırlıkça %99 veya daha fazla safılıkta 1,3,2-Dioksatiyolan 2,2-dioksit (CAS RN 1072-53-3).	3,2	31.12.2028
2924.29.70	34	0.8621	*	Ağırlıkça %98 veya daha fazla safılıkta asetik asit-tert-bütül [(1-aminosikloheksil)metil]karbamat (1/1).	0	31.12.2028
2929.90.00	60	0.8611	*	Ağırlıkça %98 veya daha fazla safılıkta (2S)-2-[[2-[2-[2-[2-[2-(2-Azidoetoksi)etoksi]etoksi]etoksi]etoksi]etoksi]etoksi]etilamino]-2-oksoetoksi]asetilamino]-N-[4-(hidroksimetil)fenil]-6-[[4-(metoksifenil)-difenilmetil]amino]heksanamid (CAS RN 1224601-12-0).	0	31.12.2028
2931.90.00	43	0.8640	*	Ağırlıkça %99 veya daha fazla safılıkta trimetilindiyum (CAS RN 3385-78-2).	0	31.12.2028
2931.90.00	48	0.8649	*	Ağırlıkça %98 veya daha fazla safılıkta 4-Fenoksibenzenboronik asit (CAS RN 51067-38-0).	0	31.12.2028
2931.90.00	58	0.8652	*	Ağırlıkça %99 veya daha fazla safılıkta trimetilgalyum (CAS RN 1445-79-0).	0	31.12.2028
2932.19.00	15	0.8615	*	Ağırlıkça %98 veya daha fazla safılıkta 2-metilfuran (CAS RN 534-22-5).	0	31.12.2028
2932.19.00	25	0.8636	*	Ağırlıkça %98 veya daha fazla safılıkta metil tetrahidro-2-furanboksilat (CAS RN 37443-42-8).	0	31.12.2028
2932.19.00	35	0.8605	*	Ağırlıkça %97 veya daha fazla safılıkta (2S,3S,4S,5R)-3-(3,4-Difloro-2-metoksifenil)-4,5-dimetil-5-(triflorometil)tetrahidrofüran-2-il-4-nitrobenzoat (CAS RN 2875066-49-0).	0	31.12.2028
2933.19.90	58	0.8603	*	Ağırlıkça %98 veya daha fazla safılıkta 1H-Pirazol (CAS RN 288-13-1).	0	31.12.2028
2933.19.90	68	0.8613	*	Ağırlıkça %95 veya daha fazla safılıkta 1-Metil-1H-pirazol-4-amin hidroklorür (CAS RN 127107-23-7).	0	31.12.2028
2933.29.90	43	0.8639	*	Ağırlıkça %95 veya daha fazla safılıkta 2-Oktil-4,5-dihidro-1H-imidazol (CAS RN 10443-60-4).	0	31.12.2028
2933.39.99	53	0.8637	*	Ağırlıkça %99 veya daha fazla safılıkta 5-Metil-2-piridilamin (CAS RN 1603-41-4).	0	31.12.2028
2933.39.99	56	0.8618	*	Ağırlıkça %99 veya daha fazla safılıkta 2-[[[3-Metil-4-(2,2,2-trifloroetoksi)piridin-2-yl]metil]sulfani]1H-benzimidazol (CAS RN 103577-40-8).	0	31.12.2028
2933.39.99	58	0.8624	*	Ağırlıkça %98 veya daha fazla safılıkta tert-bütül N-[5-(triflorometil)piridin-3-yl]karbamat (CAS RN 1187055-61-3).	0	31.12.2028
2933.39.99	66	0.8656	*	Ağırlıkça %98 veya daha fazla safılıkta (2S,4S)-4-Etoksi-2-[4-(metoksikarbonil)fenil]piperidin-1-ylum(2Z)-3-karboksiprop-2-enolat (CAS RN 2408761-21-5).	0	31.12.2028
2933.59.95	51	0.8612	*	Ağırlıkça %95 veya daha fazla safılıkta (1R,5S)-8-Benzil-3,8-diazabisiklo[3.2.1]oktan; 4-(4-hidroksifenil)fenol (2:1) (CAS RN 2642049-87-2).	0	31.12.2028
2933.59.95	54	0.8602	*	Ağırlıkça %99 veya daha fazla safılıkta 2-Kloro-4-metilpirimidin (CAS RN 13036-57-2).	0	31.12.2028
2933.99.80	35	0.8643	*	Ağırlıkça %98 veya daha fazla safılıkta 2-[6-Metil-2-(4-metilfenil)imidazo[1,2-a]piridin-3-yl]asetik asit (CAS RN 189005-44-5).	0	31.12.2028
2934.99.90	38	0.8642	*	Ağırlıkça %98 veya daha fazla safılıkta 2-Kloro-9H-tioksanten-9-on (CAS RN 86-39-5).	0	31.12.2028
2934.99.90	50	0.8601	*	Ağırlıkça %98 veya daha fazla safılıkta Vutrisiran (INN) (CAS RN 1867157-35-4).	0	31.12.2028
2935.90.90	41	0.8606	*	Ağırlıkça %98 veya daha fazla safılıkta lenakapavir sodyum (INN) (CAS RN 2283356-12-5).	0	31.12.2028
2940.00.00	70	0.8635	*	Ağırlıkça %95 veya daha fazla safılıkta alfa-D-mannopiranoz, 6-asetat 2,3,4-tribenzoat 1-(2,2,2-trikloroetanimidat) (CAS RN 346441-49-4).	0	31.12.2028
2942.00.00	20	0.8614	*	Ağırlıkça %98 veya daha fazla safılıkta dimetilamin-boran (1:1) (CAS RN 74-94-2).	0	31.12.2028
3204.17.00	28	0.8678	*	C.I. pigment sarı 12 boyar madde (CAS RN 6358-85-6) ve içeriği ağırlıkça %21 veya daha fazla C.I. pigment sarı 12 boyar madde olan müstahzarlar.	0	31.12.2028
3207.30.00	30	0.8676	*, a	Ağırlıkça; — %45 veya daha fazla fakat %90'dan fazla olmayan gümüş (CAS RN 7440-22-4), — %59 veya daha fazla fakat %92'den fazla olmayan toplam katı içerik (gümüş dâhil) içeren, güneş hücrelerinin üretiminde iletken olarak kullanılan gümüş macun (paste).	0	31.12.2028
3207.30.00	40	0.8630	*, a	—Ağırlıkça %72 veya daha fazla fakat %82'den fazla olmayan alüminyum içeren (CAS RN 7429-90-5), —viskozitesi 10 veya daha fazla fakat 100 Pa.s'den fazla olmayan (Brookfield RVT, 14 Spindle, 20 rpm, 25°C±0,5°C), —alüminyum tanecek boyutu 25 µm'den fazla olmayan, güneş hücreleri üretiminde kullanılan alüminyum pasta.	0	31.12.2028
3811.29.00	23	0.8655	*	Sülfürlenmiş molibden, bis (dibütülcabamoditoato)di-µ-oksodiksodi-den oluşan yağlama yağları için katkı maddeleri (CAS RN 68412-26-0).	0	31.12.2028

GTP	KAYIT NO	SERİ NO	DİPNOT	EŞYA TANIMI	GV (%)	GÖZDEN GEÇİRME
3824.99.92	71	0.8644	*	Ağırlıkça; — %49 veya daha fazla fakat %51'den fazla olmayan etilen karbonat (CAS RN 96-49-1) ve — %49 veya daha fazla fakat %51'den fazla olmayan 1,3 propansülon (CAS RN 1120-71-4) içeren karışım.	3,2	31.12.2028
3910.00.00	85	0.8670	*.a	Güneş paneli üretiminde kullanılan güneş paneli bağlantı kutularında elektrik yalıtım malzemesi olarak kullanılmaya mahsus, karışım viskozitesi 3.000 cps veya daha fazla fakat 6.000 cps'den fazla olmayan (GB/T 2794 standardına göre) çift bileşenli silikon.	0	31.12.2028
3919.10.80 3919.90.80	78 48	0.8667	*	— Kalınlığı 50 µm veya daha fazla olan, — genişliği 6,30 mm veya daha fazla fakat 740 mm'den fazla olmayan, — kopma uzaması %200'den fazla olmayan, — bir tarafı kalınlığı 50 µm'den fazla olmayan basınca duyarlı silikon yapışkan ile kaplanmış politetrafloretilen film.	0	31.12.2028
3919.90.80	55	0.8629	*.a	— ASTM D 2457'ye göre 25 dereceden fazla parlaklığa sahip, — bir tarafı polietilen tereftalat koruyucu film, diğer tarafı mikro yapılu basınca duyarlı akrilik yapışkan ve bir ayrırcı tabaka ile kaplanmış olsun olmasın otomobillerin iç ve dış yüzeylerinde kullanılan kalıp kesim film (die cut film) üretiminde kullanılmaya mahsus siyah polivinil klorür film.	0	31.12.2028
3926.90.97	22	0.8664	*	— Yoğunluğu 20 kg/m ³ veya daha fazla fakat 40 kg/m ³ 'ten fazla olmayan — çekme direnci 170 kPa'dan az olmayan, — su emme katsayısı %1'den fazla olmayan, — uzunluğu 5 mm veya daha fazla fakat 300 mm'den fazla olmayan, — yüksekliği 10 mm veya daha fazla fakat 400 mm'den fazla olmayan, — derinliği 5 mm veya daha fazla fakat 250 mm'den fazla olmayan ısıtılabilir (termoform) işlemi ile üretilmiş, polietilen köpükten mamul, karayolu taşıtlarının aynaları ve ayna parçaları için contalar.	0	31.12.2028
4016.99.52	10	0.8646	*.a	— En az bir bağlantı deliği olan bir çelik kelepçe ve — bir kauçuk burçtan (silent block) oluşan 87'nci fasılda yer alan eşyanın üretiminde kullanılmaya mahsus egzoz susturucusu askısı.	0	31.12.2028
6804.21.00	30	0.8666	*	Yarı iletkenlerin karpılması ve karelenmesi için kullanılan çelik tel: — 5 µm veya daha fazla elmas taneçigi ile kaplanmış, ancak 55 µm'yi geçmeyen, — Tel çapı 45 µm veya daha fazla, ancak 350 µm'yi geçmeyen, — 11 N veya daha fazla kopma mukavemetine sahip, ancak 170 N'yi geçmeyen.	0	31.12.2028
7009.91.00	10	0.8663	*.a	Krom kaplamalı cam ayna: — 155 mm veya daha fazla uzunlukta, ancak 158 mm'yi geçmeyen, — 115 mm veya daha fazla yükseklikte, ancak 120 mm'yi geçmeyen, — Kenar aydınlatması 5000 cd/m ² 'ye eşit veya daha büyük ve merkezi aydınlatması 7000 cd/m ² 'ye eşit veya daha büyük olan, kör nokta hareket algılama ışık modülüne sahip bir kör nokta sensörü, — 1,1 kQ veya daha fazla, ancak 1,35 kQ'yi geçmeyen bir dirence sahip ısıtıcı folyo, araç dış aynası olarak bir mahfazaya monte edilmek üzere tasarlanmış, araba aynalarının imalatında kullanılmaya mahsus.	0	31.12.2028
7009.91.00	20	0.8682	*.a	Çerçevelemeye hazır asferik, dişbükey veya düz krom kaplı cam: — 140 mm veya daha fazla uzunlukta, ancak 215 mm'yi geçmeyen, — 104 mm veya daha fazla yükseklikte, ancak 138 mm'yi geçmeyen, — 0 mm veya daha fazla ancak 1 330 mm'yi geçmeyen bir kavis yarıçapına sahip, — %40'tan fazla yansım oranına sahip, otomobil aynalarının imalatında kullanılmaya mahsus.	0	31.12.2028
7019.90.00	50	0.8616	*.a	Buzdolapları, dondurucular ve bunların kombinasyonlarının imalatında kullanılan mahsus, koruyucu gaz geçirmez filmle sarılmış cam elyafların vakumla sıkılaştırılmasıyla yapılan yalıtkan sert paneller.	0	31.12.2028

GTP	KAYIT NO	SERİ NO	DİPNOT	EŞYA TANIMI	GV (%)	GÖZDEN GEÇİRME
8402.90.00	10	0.8668	*	Aşağıdakileri özellikleri içeren bir etan parçalayıcı (ethane cracker) ünitesinin önceden birleştirilmiş işlem modülü ünitesi; —buhar parçalama fırınlarında seyreltme buharı olarak kullanılmak üzere ön artırılmış söndürme suyundan buhar üreten bir seyreltme buhar jeneratörü sistemi, —buhar yoğunlaşmalarını toplayan, filtreleyen ve havasını gideren, sonra kazan besleme suyu olarak geri döndürülen ve ayrıca parçalayıcı ünitesi içinde dağıtılan bir yoğunlaşma sistemi ve —farklı ekipmanlardan çıkan geri döndürülemez hidrokarbon içeren salımlı bir buhar parçalayıcıda toplayan, ayıran ve buharlaştıran ve bunları alevlere doğru aktaran bir yakma/parlama sistemi.	0	30.06.2025
8409.91.00	28	0.8610	*, a	Karbüratör: —31 mm çapında 2 montaj deliği sahip, —jikle/boğulma delik çapı 18 mm veya daha fazla olan ancak 19,05 mm'den fazla olmayan, iki zamanlı motorlu çim biçme makinesinin imalinde kullanılmaya mahsus.	0	31.12.2028
8414.59.25	50	0.8651	*, a	Kompresörlerin soğutulması için hava akışının oluşturulması ve havanın dağıtımı için dahili motorlu aksiyal fanlar: —doğru akım çalışma gerilimi 10 V'tan fazla olan ancak 14 V'tan fazla olmayan veya, —alternatif akım çalışma gerilimi 185 V'tan fazla olan ancak 254 V'tan fazla olmayan, —çalışma sıcaklığı -40 °C veya daha yüksek olan ancak 70 °C'den yüksek olmayan, ısı pompalı çamaşır kurutma makineleri ve buzdolapları veya dondurucuların imalinde kullanılmaya mahsus.	0	31.12.2028
8414.59.35	40	0.8648	*, a	Akü modülünü soğutmak için elektrikli üfleyici: — çalışma gerilimi 9 VDC veya daha fazla olan ancak 16 VDC'yi geçmeyen, — santrifüjli elektrikli fanı olan, — bir konnektörü olan, —plastik bir mahfazası olan, — fan elektrik motoru için kontrol ünitesi olan veya olmayan, — hibrit ve elektrikli araçlar için seri edilebilir akümülatörlerin imalatında kullanılmaya mahsus.	0	31.12.2028
8417.80.50	10	0.8679	*	Etandan etilen ve propilen üretmek için bir radyasyon bölümü ve bir konveksiyon bölümünden oluşan bir etan kraker tesisinin bir parçası olarak hidrojen giderme için iki buhar parçalayıcı elektrikli olmayan fırın içeren, uzunluğu 29 metreyi, genişliği 35 metreyi ve yüksekliği 66 metreyi ve ağırlığı 5.500 metrik tonu aşan bir etan kraker ünitesinin önceden monte edilmiş proses modülü ünitesi.	0	30.06.2025
8419.40.00	10	0.8669	*	Aşağıdakileri özellikleri içeren bir etan parçalayıcı (ethane cracker) ünitesinin önceden birleştirilmiş işlem modülü ünitesi: —söndürme suyunu soğutmak ve yeniden sirküle etmek için bir ısı eşanjörü ve sirkülasyon pompaları içeren söndürme suyu sirkülasyon döngüsü, —hidrokarbon kirleticilerini söndürme suyundan uzaklaştırma ve daha sonra seyreltme buharı üretimi için yeniden kullanılan bir su arıtma sistemi (modülün dışında), — piroliz benzini, ağır yağ ve kok bölümlerini söndürme suyundan uzaklaştırılan hidrokarbon kirleticilerinden ayıran bir piroliz yağı saflaştırma sistemi, — etan parçalayıcı fırınlarına (modülün dışında) göndermeden önce etan hammaddesini buharlaştıran ve ısıtan bir etan hammaddesi başlatma buharlaştırıcısı ve kızdırıcı, — propan parçalayıcı fırınlarına (modülün dışında) göndermeden önce propan hammaddesini filtreleyen, buharlaştıran ve kızdıran bir propan hammadde hazırlama sistemi ve —kimyasal sınıf propileni etan gidericiye (modülün dışında) göndermeden önce filtreleyen ve kurutan bir kimyasal sınıf propilen hazırlama sistemi.	0	30.06.2025
8419.50.80	20	0.8680	*	Aşağıdakileri içeren etan parçalayıcı ünitesinin önceden birleştirilmiş proses modülü ünitesi: —harici bir etilen soğutucu akışkan kompresörü ile entegre edilecek bir açık döngü etilen soğutma sistemi, —etilen harici bir boru hattına iletmek için pompalar ve ısı eşanjörü, —harici bir propilen soğutucu akışkan kompresörü ile entegre edilecek olan kapalı devre bir propilen soğutma sistemi.	0	30.06.2025

GTP	KAYIT NO	SERİ NO	DİPNOT	EŞYA TANIMI	GV (%)	GÖZDEN GEÇİRME
8419.89.98	10	0.8675	*	Aşağıdakileri içeren etan parçalayıcı ünitesinin önceden birleştirilmiş proses modülü ünitesi: aşağıdakileri içeren hidrokarbon gazlarını sıkıştırarak birbirine bağlı ekipmanlarda aşağı ağıslı daha fazla işlem yapılmasını sağlayan harici çok kademeli, santriflajlı ayrıştırılmış gaz kompresörü ile ilişkilendirilen ekipman: —soğutucular, —buhar-sıvı ayırma kasnakları ve —Suyu ve daha ağır hidrokarbonları yoğunlaştırmak ve uzaklaştırmak ve istenmeyen polimer yan ürünlerinin oluşumunu önlemek için gerekli pompalar, aşağıdakileri içeren harici kostik yıkama kulesi ile ilişkili ekipman: —asit gazlarının (karbondioksit ve hidrojen sülfür) ayrılmış gazdan uzaklaştırılmasında kullanılan harici bir kostik yıkama kulesini desteklemek için kostik su sirkülasyon pompaları, —ayırıştırma kasnakları, pompalar ve karıştırıcılar içeren atık kostik ön arıtma sistemi, —ayırıştırılmış gazın ön soğutması için bir ısı eşanjörü —ayırıştırılmış gazdan suyun uzaklaştırılması için bir ayırıştırma kasnağı.	0	30.06.2025
8467.99.00	10	0.8632	*,a	Direk şeklinde çit budayıcı kesme elemanları: —Çit düzeltici aparatı şeklinde, —bıçak uzunluğu 60 cm ve diş açıklığı 30 mm olan, —bıçağın açısı ayarlaması ile, —entegre tek kademeli dişli kutusu ile, —magnezyum döküm gövdeli, bahçe makineleri ve elektrikli aletlerin imalatında kullanılmaya mahsus.	0	31.12.2028
8479.89.97	33	0.8673	*	Aşağıdakileri içeren bir etan parçalayıcı ünitesinin önceden monte edilmiş proses modülü ünitesi: —çeşitli distilasyon kolonları (depropanizer, debutanizer ve degreanoiler) ve bunlarla ilişkili ısı eşanjörleri, pompalar ve kasnaklar, —ısı eşanjörleri ve bir gaz akışındaki C2yi yoğunlaştıran bir kasnak içeren bir soğutma treni, —ısı eşanjörleri, kasnaklar, türbinler, kompresörler ve bir hidrojen saflaştırma ünitesi (basınç salımlı adsorpsiyon ünitesi) içeren ayrılmış gazdan hidrojen ve metanı ayırmak için bir sistem, —ısı eşanjörü, pompalar ve kasnaklar içeren bir C3 ayırıcı damıtma kolonunun ilgili ekipmanı ve —hidrojenasyon reaktörleri, filtreler, karıştırıcı, kasnak, kondenser, ısı eşanjörleri içeren bir vinil asetilen hidrojenasyon sistemi.	0	30.06.2025
8479.89.97	43	0.8681	*	Aşağıdakileri içeren bir etan parçalayıcı ünitesinin önceden monte edilmiş proses modülü ünitesi: —kurutulmuş ayrıştırılmış gazın filtrelenmesi ve soğutulması için bir sistem, —C2-/C3+ ayırıştırması için bir etanlaştırıcı damıtma kolonu ve ilgili ekipman, —C2 akışı içindeki asetileni gidermek için bir asetilen hidrojenasyon sistemi, —ayırıştırma fırınları için yakıt gazı depolayan bir yakıt gazı kasnağı ve —bir ayırıştırma tesisatında kurutucuları rejenera etmek için bir sistem.	0	30.06.2025
8483.40.23	20	0.8626	*,a	Konik dişli: —hafif alaşımlardan ve çelikten yapılmış, —düz veya helisel konik dişliler üzerine inşa edilmiş, —şaftlar arasında 30 derece veya daha fazla olan, ancak 90 dereceden fazla olmayan bir açı ile, —1:1,3 veya daha fazla dişli oranına sahip olan, ancak 1:1,46'dan fazla olmayan, çim biçme makineleri, çalı trpanları ve diğer bahçe makinelerinin imalatında kullanılmaya mahsus.	0	31.12.2028
8483.40.23	30	0.8625	*,a	Konik dişli: —hafif alaşımlardan ve çelikten yapılmış, —düz konik dişliler üzerine inşa edilmiş, —şaftlar arasında 24 derece veya daha fazla fakat 35 dereceden fazla olmayan bir açı olan, çim biçme makineleri, çalı trpanları ve diğer bahçe makinelerinin imalatında kullanılmaya mahsus.	0	31.12.2028

GTP	KAYIT NO	SERİ NO	DİPNOT	EŞYA TANIMI	GV (%)	GÖZDEN GEÇİRME
8501.31.00	48	0.8609	*,a	Fırçasız DC elektrik motorları: — anma gücü 240 W veya daha fazla olan ancak 260 W'ı geçmeyen, — gerilimi 36 V veya daha yüksek olan ancak 52 V'tan yüksek olmayan — Torku 20 Nm veya daha fazla olan ancak 140 Nm'yi geçmeyen, — alüminyum, alüminyum alaşımı veya plastikten yapılmış mahfazalı, — yerleşik denetleyiciyle veya denetleyicisiz, — LIN veya UART arayüzünde bir iletişim fonksiyonu ile, — ağırlığı 1,5 kg veya daha fazla olan ancak 5,0 kg'ı geçmeyen, — bisiklet şasisine monte edilmek üzere uyarlanmış, e-bisiklet inalatında kullanılmaya mahsus.	0	31.12.2028
8501.31.00	49	0.8608	*,a	Fırçasız DC elektrik motorları: — 240 W veya daha fazla nominal güce sahip ancak 260 W'tan fazla olmayan, — 36 V veya daha yüksek voltajlı ancak 52 V'tan yüksek olmayan, — torku 30 Nm veya daha fazla olan ancak 50 Nm'den fazla olmayan, — iletişim fonksiyonu UART veya CAN arayüzü olan, — sabit veya değişken oranlı dahili planet dişli kutusu olan, — CNC ile işlenmiş dökümden yapılmış, — alüminyumdan yapılmış gövdesi olan, — 2,3 kg veya daha ağır ancak 4,4 kg'dan fazla olmayan, — ön veya arka bisiklet tekerleğine monte edilmek üzere uyarlanmış.	0	31.12.2028
8503.00.99	53	0.8662	*	Elektrik motorundaki soğutma kanalı sisteminin basınçlı döküm rotor kapağı: — EN AC-47100-F alüminyumdan, — paslanmaz çelikten bir sızdırmazlık kapağı ile, — kumlanmış ve işlenmiş, — 2,75 bar basınç altında dakikada 1 ml veya daha az derecede sızdırmaz, — sertliği 70 HBW veya daha fazla olan (ISO 6506'ya göre 2,5/62,5), — gerilme mukavemeti 240 N/mm ² veya daha fazla olan, — yüksekliği 50 mm veya daha fazla olan, ancak 55 mm'den fazla olmayan, — çapı 109 mm veya daha fazla olan, ancak 112 mm'den fazla olmayan, — ağırlığı 3,9 kg veya daha fazla olan ancak 4,2 kg'dan fazla olmayan.	0	31.12.2028
8503.00.99	58	0.8658	*	Bir elektrik motoru için soğutma kanalı sisteminin basınçlı döküm iç muhafazası: — EN AC-47100 alüminyumdan, — kumlanmış ve işlenmiş, — 2,75 bar basınç altında dakikada 3 ml veya daha az derecede sızdırmaz, — sertliği 70 HBW veya daha fazla olan (ISO 6506'ya göre 2,5/62,5) — gerilme mukavemeti 240 N/mm ² veya daha fazla olan, — yüksekliği 225 mm veya daha fazla olan, ancak 280 mm'den fazla olmayan, — çapı 300 mm veya daha fazla olan, ancak 310 mm'den fazla olmayan, — ağırlığı 3,8 kg veya daha fazla olan, ancak 4,9 kg'dan fazla olmayan.	0	31.12.2028

GTP	KAYIT NO	SERİ NO	DİPNOT	EŞYA TANIMI	GV (%)	GÖZDEN GEÇİRME
8503.00.99	63	0.8659	*	Bir elektrik motorunun basınçlı döküm dış muhafazası: — EN AC-47100 alüminyumdan, — martensitik paslanmaz çelikten kalıplanmış yatak kovanları ve paslanmaz çelikten monte edilmiş sızdırmazlık kapakları ile, — kumlanmış ve işlenmiş, — bir rotor odası, 2,75 bar basınç altında dakikada 3 ml veya daha az derecede sızdırmaz, — sertliği 70 HBW veya daha fazla olan (ISO 6506'ya göre 2,5/62,5) — gerilme mukavemeti 240 N/mm ² veya daha fazla olan, — yüksekliği 245 mm veya daha fazla olan, ancak 360 mm'den fazla olmayan, — genişliği 360 mm veya daha fazla olan, ancak 525 mm'den fazla olmayan, — uzunluğu 345 mm veya daha fazla olan, ancak 450 mm'den fazla olmayan, — ağırlığı 6,4 kg veya daha fazla olan, ancak 8,3 kg'dan fazla olmayan.	0	31.12.2028
8505.20.00	40	0.8627	*,a	Elektromanyetik kavrama: — Torku motor milinden kesme cihazı kasnağına ileten, — alan bobini, rotor, göbek ve armatür içeren, — çalışma gerilimi 12 V olan, — 3,93 A veya daha fazla olan ancak 6,86 A'dan fazla olmayan bir akım, — 1,84 ohm veya daha fazla ancak 3,05 ohm'dan fazla olmayan bir direnç (20 °C'de çalışma), — 108 Nm veya daha fazla ancak 305 Nm'den fazla olmayan bir statik tork binicili tip kendinden tahrikli çim biçme makinelerinin imalinde kullanılmaya mahsus.	0	31.12.2028
8507.60.00	26	0.8660	*	Lityum ferrofosfat teknolojisi (LFP) kullanan elektrik akümülatörlerinin montajı için modüller: — uzunluğu 820 mm veya daha fazla olan ancak 882 mm'yi geçmeyen, — genişliği 390 mm veya daha fazla olan ancak 655 mm'yi aşmayan, — yüksekliği 110 mm veya daha fazla olan fakat 137 mm'yi geçmeyen, — ağırlığı 60 kg veya daha fazla olan ancak 165 kg'ı geçmeyen, ve — gücü 11.300 Wh veya daha fazla olan ancak 29.360 Wh'yi geçmeyen.	1,3	31.12.2028
8507.60.00	28	0.8645	*,a	Lityum-iyon şarj edilebilir pil hücresi: — uzunluğu 190 mm veya daha fazla olan ancak 380 mm'yi geçmeyen — genişliği 90 mm veya daha fazla olan ancak 150 mm'yi geçmeyen — yüksekliği 4 mm veya daha fazla olan ancak 15 mm'yi aşmayan, — ağırlığı 0,1 kg veya daha fazla olan ancak 1,2 kg'ı geçmeyen, — nominal gerilimi 3,0 VDC veya daha fazla olan ancak 4,0 VDC'yi aşmayan, — nominal kapasitesi 90 Ah'ı aşmayan, şarj edilebilir hibrit ve elektrikli araç aktülerinin imalinde kullanılmaya mahsus.	1,3	31.12.2028
8507.60.00	36	0.8654	*,a	Lityum-iyon akümülatör: — birden fazla bağlı lityum-iyon akümülatör hücresi olan, — elektronikleri şarj eden ve izleyen, — gücü 74 Wh veya daha fazla olan ancak 75 Wh'yi geçmeyen, — elektrik bağlantı noktaları ve LCD ekranı olan plastik bir mahfaza içinde, kablolu elektrikli süpürgelelerin veya şarj edilebilir güç kaynaklarının imalatında kullanılmaya mahsus.	1,3	31.12.2028

GTP	KAYIT NO	SERİ NO	DİPNOT	EŞYA TANIMI	GV (%)	GÖZDEN GEÇİRME
8511.80.00	30	0.8628	*,a	Ateşleme modülü: — plastiklerden ve demir dışı metallerden yapılmış, — epoksi reçineden dökülmüş elektrik bileşenleri ile, — ateşleme enerjisini üretmek ve ateşleme zamanlamasını elektronik olarak kontrol etmek için, — bujiyi ve devre kesiciyi bağlamak için, iki zamanlı motorların imalatında kullanılmaya mahsus.	0	31.12.2028
8512.20.00	25	0.8633	*	Aşağıdaki özelliklere sahip, ABS mahfaza içinde entegre LED'li bir elektrik bileşeni: — voltajı 11 V veya daha fazla olan ancak 15 V'u geçmeyen, — dairesel bir şekil, — 2 terminal, — mahfazanın dış çapı 42,3 mm, — diyot voltajı 42 V veya daha fazla olan ancak 48 V'u geçmeyen ve — akımı 55 mA veya daha fazla olan fakat 65 mA'yı aşmayan.	0	31.12.2028
8544.30.00	75	0.8647	*,a	Aşağıdakileri içeren entegre akü sistemini aracın kontrol sistemlerine bağlamak için kablo demeti: — bir giriş su geçirmez konektörü, — dört veya daha fazla çıkış konektörü, — bağlantı için iki veya daha fazla plastik klips hibrit ve elektrikli araçlar için şarj edilebilir pillerin imalatında kullanılmaya mahsus.	0	31.12.2028